

STAND- & GROSSFIGUREN


POS- & Messesysteme



Schild mit einzelnen Elementen



Schild mit weißer Kontur



Schild randlos bedruckt



nützliche Tipps für Ihre Druckdatenerstellung

Allgemeines Hintergrund- und Designelemente bis an den Rand des **Anschnittformates** anlegen. Texte und wichtige Objekte mit 5-10 mm **Sicherheitsabstand** zum Enformat platzieren.

CutContur Die FräsKontur muss als Vektorpfad in einer Volltonfarbe (z.B. Route) angelegt werden. Positionieren Sie die Kontur im Vordergrund oder auf einer eigenen Ebene. **Die FräsKontur muss auf überdrucken gestellt sein!**

Farben Legen Sie Ihre Dateien in **CMYK** an. Falls RGB-Daten verwendet werden, kann dies zu Farbabweichungen führen.

Auflösung Verwenden Sie **hochauflösende** Bilder. Die Auflösung von Bildgrafiken in Originalgröße sollte **mindestens 120 dpi** betragen.

Dateiformate Speichern Sie Ihre Datei im **PDF-Format** ab. Betten Sie Schriften ein oder wandeln sie in Pfade um. Reduzieren Sie wenn möglich Transparenzen.

Sie haben Fragen oder sind sich unsicher beim Anlegen Ihrer Daten, wir helfen Ihnen gerne weiter.

info@printline-flensburg.de

INFO-HOTLINE 0461 505120

Montag – Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr
 Freitag 08:00 – 14:00 Uhr



FräsKontur

Bei einem Schild oder Aufsteller mit freier Form wird der Druck entlang einer individuellen Kontur gefräst.

Bei diesem Verfahren muss zwingend eine Überfüllung (Anschnittformat) von min. 5 - 10 mm (abhängig von der Motivgröße) angelegt werden um weiße Ränder (Blitzer) zu vermeiden.



- keine Verschlüsselung (z.B. Kennwortschutz)
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- keine Ebenen, keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen