

AUFKLEBER MIT INDIVIDUELLEN KONTURSCHNITT

Aufkleber & Schilder



Druck mit freigestelltem Motiv



Druck mit weißem Hintergrund



Druck mit farbigem Hintergrund



nützliche Tipps für Ihre Druckdatenerstellung

Allgemeines Hintergrund- und Designelemente bis an den Rand des **Anschnittformates** anlegen. Texte und wichtige Objekte mit 5-10 mm **Sicherheitsabstand** zum Enformat platzieren.

CutContur Die Fräskontur muss als Vektorpfad in einer Volltonfarbe (z.B. Kiss.cut) angelegt werden. Positionieren Sie die Kontur im Vordergrund oder auf einer eigenen Ebene. **Die CutContur muss auf überdrucken gestellt sein!**

Farben Legen Sie Ihre Dateien in **CMYK** an. Falls RGB-Daten verwendet werden, kann dies zu Farbabweichungen führen.

Auflösung Verwenden Sie **hochauflösende** Bilder. Die Auflösung von Bildgrafiken in Originalgröße sollte **mindestens 120 dpi** betragen.

Dateiformate Speichern Sie Ihre Datei im **PDF-Format** ab. Betten Sie Schriften ein oder wandeln sie in Pfade um. Reduzieren Sie wenn möglich Transparenzen.

Sie haben Fragen oder sind sich unsicher beim Anlegen Ihrer Daten, wir helfen Ihnen gerne weiter.

info@printline-flensburg.de

INFO-HOTLINE 0461 505120

Montag – Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 14:00 Uhr



CutContur

Bei einem Aufkleber mit freier Form wird der Druck entlang einer individuellen CutContur geschnitten. Bei diesem Verfahren muss zwingend eine Überfüllung (Anschnittformat) von min. 3 - 10 mm (abhängig von der Motivgröße) angelegt werden um weiße Ränder (Blitzer) zu vermeiden.

Nach dem Drucken und Schneiden wird die überschüssige Folie manuell entfernt. Es bleiben nur das Motiv bzw. die Beschriftung stehen. Im Anschluss wird das Motiv mit einem Transferpapier versehen, sodass der komplette Aufkleber zusammenhängend verklebt werden kann.



- keine Verschlüsselung (z.B. Kennwortschutz)
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- keine Ebenen, keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen